

デジタル温調器

シンプルボディーの実力派

DIGIMAC 2000

加熱・冷却OK!! 切替チップ付

壁掛簡単!

ビス2本で取付OK
プラBOXにも取付OK

SET

入力簡単!

- ① SET
- ② 温度設定

見やすい「デジタル」

デジタル表示なので
暗い場所でも一目で
確認できます。

確かな「制御力」

信頼性の厚いIC半導体
を使用していますので、
高感度で正確に動作
します。

● CONTROL

● SET TEMP

888 °C



外形寸法



共通仕様

項目	内容
温度制御方式	2位置式
中立帯	1.0~10% of FS
精度	±1% of FS (センサー誤差を含まず)
電氣的寿命 (出力リレー)	10万回以上 (定格負荷にて)
電源電圧 許容範囲	定格の85~110%
許容周囲温度	保存時: -20~70℃ 動作時: -10~50℃
消費電力	5VA以下
表面ケースの 開閉寿命	500回以上

項目	内容
設定方法	アップ/ダウンキー式
感度	0.2~10% of FS
シフト設定	0~10% of FS
感熱素子	Pt100Ω
制御出力	リレー接点出力 AC100V, 3A AC200V, 3A (抵抗負荷)
電源	AC100V/200V 50/60Hz (端子接続にて切り替え)
許容周囲温度	85%RH以下 (但し結露、氷結しないこと)
質量	約420g

●各種センサーも製作しております。

当社は蒸気ヒーター (特許 2822137、実用新案登録 2581794、2046414、2046415) の製造販売及び各メーカーのボイラー、配管材料の販売、ボイラー工事、配管設備工事等を承っております。蒸気に関する事は何でもお気軽にご相談下さい。

製品の改良にともない予告なく外觀・仕様等を変更することがあります。

HR 堀田工業株式会社

本社 〒343-0011 埼玉県越谷市増林569-5
TEL (048) 966-1312 FAX (048) 966-1323

川口工場 〒334-0075 埼玉県川口市江戸袋2-5-10
TEL (048) 286-1007 FAX (048) 286-1073

ホームページ <http://www.hotta-kogyo.co.jp/>

E-mail sales@hotta-kogyo.co.jp